



EINBRUCHSCHUTZ »TÜRBLOCKER«

Art.-Nr. 135 274

BEDIENUNGSANLEITUNG

BITTE MACHEN SIE SICH VOR ERSTGEBRAUCH MIT DIESER ANLEITUNG VERTRAUT UND HEBEN SIE DIESE FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUF!





SCHRITT 1

Platzieren Sie den Stopper unter dem Türgriff



SCHRITT 2

Fixieren Sie die Schraube im Uhrzeigersinn



SCHRITT 3

Drücken Sie gegen die Tür zum Test

INSTALLATIONSVORAUSSETZUNGEN

1. Der Türspalt sollte zwischen 5 mm und 50 mm liegen
2. Die Tür muss nach innen geöffnet werden
3. Die Türstärke sollte zwischen 30 und 50 mm liegen
4. Kann auch an den meisten Hoteltüren verwendet werden (die Tür muss sich nach innen öffnen)

HERSTELLER: Kopp Verlag e.K.

Bertha-Benz-Str. 10 – 72108 Rottenburg a. N.

Telefon: 00800 980 600 00 / E-Mail: info@kopp-verlag.de

Geschäftsinhaber: Jochen Kopp – Einzelfirma

Sitz: Rottenburg a. N. – Handelsregister: Amtsgericht Stuttgart

HRA 390319 – USt-IDNr.: DE156795168